

LED-Einbaudownlight

LED-Einbaudownlight in drei Größen, mit 70°-Reflektor, Gehäuse aus Alu-Druckguss schwarz oder weiß, Hochglanz-Facettenreflektor und tiefliegender LED für optimale Entblendung.

Bestückung: Philips Fortimo SLM G7 Chip und Philips Xitanium Driver

Lichtfarben: 2.700K, 3.000K, 3.500K, 4.000K und 5.700K

Farbwiedergaben Ra >80, >90

Abstrahlwinkel 70°

Farbabweichung: 3 SDCM

Lebensdauer: L90/B50 >50.000h

(techn. Änderungen vorbehalten)



Leistungsdaten (je nach CRI + Farbe)

5013-GIR-S-7W bis 11W => 1.100lm

5013-GIR-S-12W bis 17W => 2.000lm

5013-GIR-S-19W bis 22W => 3.000lm

5013-GIR-S-27W bis 33W => 4.500lm

5013-GIR-S-37W bis 42W => 6.000lm

Abmessungen:

GIR 180 => Ø = 170mm x H = 130mm

GIR 206 => Ø = 190mm x H = 132mm

GIR 226 => Ø = 215mm x H = 137mm

Optional:

- Triac dimmbar, 1-10V, DALI, CASAMBI
- IP44 Aufrüstung
- weitere (Sonder-)Lichtfarben
- Notlicht-Set
- Schutzglas



IP20

RoHS